





## TC1 Palgrip® 1200 x 800 mm






Art.-Nr.: 87065399

Pal<sup>grip</sup>

Technische Daten*1			
Maße LxBxH(mm)	1200 x 800 x 160 mm		
Gewicht(kg)	19,0 kg		
Material* <sup>2</sup>	PE		
Traglast(kg)*3	Statisch 7500 kg	Dynamisch 1250 kg	Im Hochregal 1000 kg
Ausführung	Optionen		
Farbe: hellblau/blau Kufen: 3, unverschweißt		Deckel Transponder(RFID)	
Antirutsch: Vollflächiges Palgrip®-Antirutsc Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +40°C,			
Verlademengen (Stk./Richtwerte)			
Container	Container 20': <b>192</b> Container 40': <b>390</b>	Container 40' High Cube: <b>440</b> Normaltrailer 45' Container High Cube: -	
Sattelzug	MEGA-Trailer: <b>612</b>	Jumbo: <b>684</b>	



Heißprägung von Schriften, Logos und Nummerierungen stückzahlabhängig auf Anfrage. Position nach Absprache.









- 1 Bei allen technischen Daten handelt es sich um charakteristische Eigenschaften, die unter bestimmten Prüfbedingungen festgestellt worden sind. Durch unterschiedliche Einsatzbedingungen wie Belastungsart,
  Umgebungstemperatur und Verweild auer ergeben sich abweichende Werte, die auf Anfrage geprüft werden können. Bei allen Daten und angegebenen Informationen sind Änderungen jederzeit vorbehalten. Unser
  Service-Team steht Ihnen gern zur Verfügung, die besonderen Anforderungen ihres Einzelfalls zu prüfen.
- \*2 Bei Rückfragen zur exakten Materialzusammensetzung steht Ihnen unser Service-Team gern zur Verfügung.
- Statische Last: Druckfestigkeit bei planer Bodenauflage und gleichmäßigverteilter Last bei ca. 20°C Raumtemperatur.

  Dynamische Last auf der Gabel bei ausgewählter, gleichmäßig verteilter Last bei ca. 20°C Raumtemperatur.

  Im Hochregal bei gleichmäßig verteilter Last (Sackware) über die Längsseiten, Zweipunktauflage über 200 Std. bei ca. 20°C Raumtemperatur.