

Art.-Nr.: 83335202



Technische Daten*1

Maße L x B x H (mm)	1200 x 1000 x 160		
Gewicht (kg)	20,0 kg		
Material*2	PE		
Traglast (kg)*3	Statisch 5000 kg	Dynamisch 1250 kg	Im Hochregal 1000 kg

Ausführung

Farbe: schwarz / hellblau
 Kufen: 3, unverschweißt
 Außenkanten: 5 mm
 Antirutsch: Palgrip® Antirutschstreifen auf dem Deck
 Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +40 °C, kurzzeitig bis +90 °C

Optionen


Transponder (RFID)
 Versteifungsprofile
 Außenkantenvarianten
 Deckel

Verlademengen (Stk./Richtwerte)

Container	Container 20': 141	Container 40' High Cube: 340
	Container 40': 300	Normaltrailer 45' Container High Cube: 416
Sattelzug	MEGA-Trailer: 468	Jumbo: 504-540

Beschriftung

Heißprägung von Schriften, Logos und Nummerierungen stückzahlabhängig auf Anfrage. Position nach Absprache.



*1 Bei allen technischen Daten handelt es sich um charakteristische Eigenschaften, die unter bestimmten Prüfbedingungen festgestellt worden sind. Durch unterschiedliche Einsatzbedingungen wie Belastungsart, Umgebungstemperatur und Verweildauer ergeben sich abweichende Werte, die auf Anfrage geprüft werden können. Bei allen Daten und angegebenen Informationen sind Änderungen jederzeit vorbehalten. Unser Service-Team steht Ihnen gern zur Verfügung, die besonderen Anforderungen Ihres Einzelfalls zu prüfen.

*2 Bei Rückfragen zur exakten Materialzusammensetzung steht Ihnen unser Service-Team gern zur Verfügung.

*3 **Statische Last:** Druckfestigkeit bei planer Bodenauflage und gleichmäßig verteilter Last bei ca. 20 °C Raumtemperatur.
Dynamische Last auf der Gabel bei ausgewählter, gleichmäßig verteilter Last bei ca. 20 °C Raumtemperatur.
Im Hochregal bei gleichmäßig verteilter Last (Sackware) über die Längsseiten, Zweipunktauflage über 100 Std. bei ca. 20 °C Raumtemperatur.