





# TC3-5

1200 X 1000 mm



Art.-Nr.: 87030251

Technische Daten*1			
Maße L x B x H (mm)	1200 x 1000 x 160 mm		
Gewicht (kg)	25,0 kg		
Material*2	PE		
Traglast (kg)*3	<b>Statisch</b> 7500 kg	<b>Dynamisch</b> 2000 kg	<b>Im Hochregal</b> 2000 kg
Ausführung		Optionen	
Farbe: schwarz Kufen: 5, unverschweißt Versteifungsprofile: 3 Außenkanten: 7 mm Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +40 °C, kurzzeitig bis +90 °C		Transponder (RFID) Außenkantenvarianten Deckel	
Verlademengen (Stk./Richtwerte)			
<b>Container</b>	Container 20': <b>141</b> Container 40': <b>300</b>	Container 40' High Cube: <b>340</b> Normaltrailer 45' Container High Cube: -	
<b>Sattelzug</b>	MEGA-Trailer: <b>468</b>	Jumbo: <b>504-540</b>	
Beschriftung			
Heißprägung von Schriften, Logos und Nummerierungen stückzahlabhängig auf Anfrage. Position nach Absprache.			



\*1 Bei allen technischen Daten handelt es sich um charakteristische Eigenschaften, die unter bestimmten Prüfbedingungen festgestellt worden sind. Durch unterschiedliche Einsatzbedingungen wie Belastungsart, Umgebungstemperatur und Verweildauer ergeben sich abweichende Werte, die auf Anfrage geprüft werden können. Bei allen Daten und angegebenen Informationen sind Änderungen jederzeit vorbehalten. Unser Service-Team steht Ihnen gern zur Verfügung, die besonderen Anforderungen Ihres Einzelfalls zu prüfen.

\*2 Bei Rückfragen zur exakten Materialzusammensetzung steht Ihnen unser Service-Team gern zur Verfügung.

\*3 **Statische Last:** Druckfestigkeit bei planer Bodenauflage und gleichmäßig verteilter Last bei ca. 20 °C Raumtemperatur.  
**Dynamische Last** auf der Gabel bei ausgewählter, gleichmäßig verteilter Last bei ca. 20 °C Raumtemperatur.  
**Im Hochregal** bei gleichmäßig verteilter Last (Sackware) über die Längsseiten, Zweipunktauflage über 100 Std. bei ca. 20 °C Raumtemperatur.