







# Universalbehälter

650 l

Art.-Nr.: 81391510

Technische Daten	
Gewicht (kg)	24,0 kg
Nennvolumen (l)	650 l
Material	PE
Traglast (kg)	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p><b>Nutzlast</b> 650kg</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><b>Auflast</b></p> </div> </div>
Stapelmaß (mm)	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p><b>ineinander / aufbauende Höhe</b> 280mm</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><b>aufeinander / aufbauende Höhe</b></p> </div> </div>
Ausführung	Optionen
Farbe: grün 5 Füße, verzinkte Leisten Stapelfähig ineinander Temperaturbeständigkeit von -30 °C bis +40 °C, kurzzeitig bis +90 °C Mit Gabelstapler und Hubwagen unterfahrbar	Deckel
Verlademengen (Stk./Richtwerte)	
Auf Anfrage	
Beschriftung	
Heißprägung von Schriften, Logos und Nummerierungen stückzahlabhängig auf Anfrage. Position nach Absprache.	



\*1 Bei allen technischen Daten handelt es sich um charakteristische Eigenschaften, die unter bestimmten Prüfbedingungen festgestellt worden sind. Durch unterschiedliche Einsatzbedingungen wie Belastungsart, Umgebungstemperatur und Verweildauer ergeben sich abweichende Werte, die auf Anfrage geprüft werden können. Bei allen Daten und angegebenen Informationen sind Änderungen jederzeit vorbehalten. Unser Service-Team steht Ihnen gern zur Verfügung, die besonderen Anforderungen Ihres Einzelfalls zu prüfen.

\*2 Bei Rückfragen zur exakten Materialzusammensetzung steht Ihnen unser Service-Team gern zur Verfügung.

\*3 **Stapellast:** Bei einer maximalen Stapelhöhe von 6 Boxen (5 auf 1 Stapelung) und gleichmäßig verteilter Last bei ca. 20 °C Raumtemperatur.  
**Dynamische Last** auf der Gabel bei ausgewählter, gleichmäßig verteilter Last bei ca. 20 °C Raumtemperatur.