


CB3 UN 11H211H2/X/..../F/CRAEMER BVT 40512/2160/600

100

720

1000

20



Art.-Nr.: 83289999

Technische Daten*1			
Außenmaß L x B x H (mm)	1200 x 1000 x 740 mm (mit Deckel: 1237 x 1036 x 766 mm)	Innenmaß L x B x H (mm)	1130 x 925 x 595 mm
Gewicht(kg)	43,5 kg	Nennvolumen (I)	610
Material* ²	PE		
Traglast(kg)	Stapellast 1200kg	Nutzlast 600kg	Dynamische Last

Ausführung Optionen

Transponder (RFID) Farbe: hellgrau

Einstückig gespritzt Kufen: 3, unverschweißt

Mit Deckel und 2 Spanngurten

Stapelfähig

Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +40 °C, kurzzeitig bis +90 °C

Resistent gegen die meisten Chemikalien und Reinigungsmittel

Lebensmittelgeeignet. HACCP Konform

Behälterist angelehnt an DIN EN 13626 und DIN EN ISO 12048

 $Die\ Bauarter füllt die\ Pr\"ufan forderungen\ f\"ur\ Verpackungen\ zur\ Bef\"orderung\ gef\"ahrlicher$


Güter der Verpackungsgruppen II oder III

Verlademengen (Stk./Richtwerte)

Auf Anfrage

Beschriftung

Heißprägung von Schriften, Logos und Nummerierungen stückzahlabhängig auf Anfrage. Position nach Absprache.









- Bei allen technischen Daten handelt es sich um charakteristische Eigenschaften, die unter bestimmten Prüfbedingungen festgestellt worden sind. Durch unterschiedliche Einsatzbedingungen wie Belastungsart,
 Umgebungstemperatur und Verweild auer ergeben sich abweichende Werte, die auf Anfrage geprüft werden Können. Bei allen Daten und angegebenen Informationen sind Änderungen jederzeit vorbehalten. Unser
 Service-Team steht Ihnen gern zur Verfügung, die besonderen Anforderungen Ihres Einzelfalls zu prüfen.
- *2 Bei Rückfragen zur exakten Materialzusammensetzung steht Ihnen unser Service-Team gern zur Verfügung