



CR1

Datos Técnicos*1			
Dimensiones L x An x Al (mm)	1200 x 800 x 160		
Peso (kg)	18.5 kg		
Material*2	PEAD		
Carga (kg)	Estática 5000 kg	Dinámica 1250 kg	En rack/estantería 1000 kg
Características		Opcional	
Color: negro/azulclaro Travesaños/patines: 3, sin soldar Antideslizante: sí, tiras antideslizantes		Transponder (RFID) Perfiles de refuerzo Variantes de rebordes	

Cantidades de carga (Unid./val. indicativos)

Resistencia a la temperatura: -30 °C y +40 °C, brevemente soporta hasta +90 °C


Contenedores	Contenedor 20': 192	Contenedor 40' High Cube: 440
Contenedores	Contenedor 40': 390	Contenedor 45' High Cube: 495


Camión MEGA Semi: 612 Jumbo: 684

Marcado

Impresión de textos, logotipos y numeraciones a consulta según cantidades. Posición a consulta.









- *1 Todos los datos técnicos son propiedades características que han sido constatadas bajo condiciones específicas de ensayo. Bajo condiciones de uso diferentes como cargas admisibles, temperatura de uso y duración de almacenaje, resultan valores diferentes que pueden ser controlados a consulta. Todos los datos y la información específicada están sujetos a cambios sin aviso. Nuestro equipo de servicio está a su disposición para controlar nuestros productos en sus condiciones especíales de uso.
- *2 Si tiene alguna pregunta sobre la composición exacta del material, nuestro equipo de servicio está a su disposición.
- *3 Carga estática: resistencia a la presión con una superficie plana y una carga distribuida uniformemente a una temperatura ambiente de aprox.+20°C.

 Carga dinámica: el transporte con una montacarga con una carga determinada y distribuida uniformemente, a una temperatura ambiente de aprox.+20°C.

 En rack/estanteríacon una carga distribuida uniformemente (material en saco) sobre los lados largos, apoyo de 2 puntos durante más de 100 horas a una temperatura ambiente de aprox.+20°C.