






Art.-Nr.: 83102216

Datos Técnicos*1		
Dimensiones L x An x Al (mm)	1200 x 800 x 160	
Peso (kg)	16,5 kg	
Material*2	PE	
Carga (kg)*3	 Estática 5000 kg	 Dinámica 1000 kg
		 En rack / estantería 600 kg
Características		Opcional
Color: negro Travesaños / patines: 3, sin soldar Rebordes: 7 mm Resistencia a la temperatura: -30°C hasta +40°C, puntual hasta +90°C		Variantes de rebordes Revestimiento antideslizante Palgrip® bajo los patines Tapa Transponder (RFID)
Cantidades de carga (Unid./val. indicativos)		
 Contenedores	Contenedor 20': 192 Contenedor 40': 390	Contenedor 40' High Cube: 440 Contenedor 45' High Cube: 510
 Camión	MEGA Semi: 594	Jumbo: 684
Marcado		
Impresión de textos, logotipos y numeraciones a consulta según cantidades. Posición a consulta.		



*1 Todos los datos técnicos son propiedades características que han sido constatadas bajo condiciones específicas de ensayo. Bajo condiciones de uso diferentes como cargas admisibles, temperatura de uso y duración de almacenaje, resultan valores diferentes que pueden ser controlados a consulta. Todos los datos y la información especificada están sujetos a cambios sin aviso. Nuestro equipo de servicio está a su disposición para controlar nuestros productos en sus condiciones especiales de uso.

*2 Si tiene alguna pregunta sobre la composición exacta del material, nuestro equipo de servicio está a su disposición.

*3 Carga estática: resistencia a la presión con una superficie plana y una carga distribuida uniformemente a una temperatura ambiente de aprox. +20°C.

Carga dinámica: sobre las horquillas con una carga determinada y distribuida uniformemente, a una temperatura ambiente de aprox. +20°C.

En rack / estantería con una carga distribuida uniformemente (cubetas E2 o cubetas de pescado Euro) sobre los lados largos, apoyo de 2 puntos durante más de 100 horas a una temperatura ambiente de aprox. +20°C.