



Art.-Nr.: 83102214

Datos Técnicos			
Dimensiones L x An x Al (mm)	1200 x 800 x 160		
Peso (kg)	16.5 kg		
Material	PEAD		
Carga (kg)	<b>Estática</b> 5000 kg	<b>Dinámica</b> 1000 kg	<b>En rack / estantería</b> 600 kg
Características		Opcional	
Color: negro Travesaños / patines: 3, sin soldar Rebordes: 11 mm Resistencia a la temperatura: -30 °C hasta +40 °C, puntual hasta +90 °C		Variantes de rebordes Revestimiento antideslizante Palgrip® bajo los patines	
Cantidades de carga (Unid./val. indicativos)			
<b>Contenedores</b>	Contenedor 20': <b>192</b> Contenedor 40': <b>390</b>	Contenedor 40' High Cube: <b>440</b> Contenedor 45' High Cube: <b>510</b>	
<b>Camión</b>	MEGA Semi: <b>594</b>	Jumbo: <b>684</b>	
Marcado			
Impresión de textos, logotipos y numeraciones a consulta según cantidades. Posición a consulta.			



\*1 Todos los datos técnicos son propiedades características que han sido constatadas bajo condiciones específicas de ensayo. Bajo condiciones de uso diferentes como cargas admisibles, temperatura de uso y duración de almacenaje, resultan valores diferentes que pueden ser controlados a consulta. Todos los datos y la información especificada están sujetos a cambios sin aviso. Nuestro equipo de servicio está a su disposición para controlar nuestros productos en sus condiciones especiales de uso.

\*2 Si tiene alguna pregunta sobre la composición exacta del material, nuestro equipo de servicio está a su disposición.

\*3 Carga estática: resistencia a la presión con una superficie plana y una carga distribuida uniformemente a una temperatura ambiente de aprox. +20°C.  
 Carga dinámica: sobre las horquillas con una carga determinada y distribuida uniformemente, a una temperatura ambiente de aprox. +20°C.  
 En rack / estantería con una carga distribuida uniformemente (cubetas E2 o cubetas de pescado Euro) sobre los lados largos, apoyo de 2 puntos durante más de 100 horas a una temperatura ambiente de aprox. +20°C.