

Art.-Nr.: 81941891

Datos Técnicos*1

Dimension Exterior L x An x Al (mm)	1200 x 1000 x 790	Dimensiones Interiores L x An x Al (mm)	1122 x 912 x 620
Peso (kg)	40.5 kg		
Contenido (litr)	610 l		
Material*2	PE		
Carga (kg)*3	 Carga de apilamiento 5000 kg	 Carga en carga útil 700 kg	 Carga dinámica 1200 kg

Características

Color: gris claro
 Moldeada de una sola pieza
 Travesaños: 9 patas
 Apilable
 Resistencia a la temperatura: -30°C y +40°C, brevemente soporta hasta +90°C
 Resistentes contra la mayor parte de agentes químicos y detergentes
 Calidad alimentaria / Conforme a HACCP
 El contenedor se corresponde con los estándares DIN EN 13626 y DIN EN ISO 12048

Opcional



Puerto de drenaje
 3 Patines
 Paredes / bases perforadas

Cantidades de carga (Unid./val. indicativos)

 Contenedores	Contenedor 20': 30 Contenedor 40': -	Contenedor 40' High Cube: 84 Contenedor 45' High Cube: 104
 Camión	MEGA Semi: 130	Jumbo: 140-150

Marcado

Impresión de textos, logotipos y numeraciones a consulta según cantidades. Posición a consulta.



*1 Todos los datos técnicos son propiedades características que han sido constatadas bajo condiciones específicas de ensayo. Bajo condiciones de uso diferentes como cargas admisibles, temperatura de uso y duración de almacenaje, resultan valores diferentes que pueden ser controlados a consulta. Todos los datos y la información especificada están sujetos a cambios sin aviso. Nuestro equipo de servicio está a su disposición para controlar nuestros productos en sus condiciones especiales de uso.

*2 Si tiene alguna pregunta sobre la composición exacta del material, nuestro equipo de servicio está a su disposición.

*3 Carga de apilamiento: a una temperatura ambiente de aprox. 20°C.
 Carga dinámica: en una carretilla elevadora con una carga distribuida uniformemente a una temperatura ambiente de aprox. 20°C.