



Art.-Nr.: 81941891

| Datos Técnicos*1 | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|
| Dimension Exterior L x An x Al (mm) | 1200 x 1000 x 790 | Dimensiones Interiores L x An x Al (mm) | 1122 x 912 x 620 |
| Peso (kg) | 40,5 kg | Contenido (litr) | 610 l |
| Material*2 | PE | | |
| Carga (kg)*3 |  Carga de apilamiento 5000kg |  Carga en carga útil 700kg |  Carga dinámica 1200kg |

| Características | Opcional |
|---|--|
| Color: gris claro Moldeada de una sola pieza Travesaños: 9 patas Apilable Resistencia a la temperatura: -30°C y +40°C, brevemente soporta hasta +90°C Resistentes contra la mayor parte de agentes químicos y detergentes Calidad alimentaria / Conforme a HACCP El contenedor se corresponde con los estándares DIN EN 13626 y DIN EN ISO 12048 | Puerto de drenaje 3 Patines Paredes / bases perforadas Tapa |

| Cantidades de carga (Unid./val. indicativos) | | |
|--|--|--|
|  Contenedores | Contenedor 20': 30 Contenedor 40': - | Contenedor 40' High Cube: 84 Contenedor 45' High Cube: - |
|  Camión | MEGA Semi: 130 | Jumbo: 140-150 |

Marcado
Impresión de textos, logotipos y numeraciones a consulta según cantidades. Posición a consulta.



*1 Todos los datos técnicos son propiedades características que han sido constatadas bajo condiciones específicas de ensayo. Bajo condiciones de uso diferentes como cargas admisibles, temperatura de uso y duración de almacenaje, resultan valores diferentes que pueden ser controlados a consulta. Todos los datos y la información especificada están sujetos a cambios sin aviso. Nuestro equipo de servicio está a su disposición para controlar nuestros productos en sus condiciones especiales de uso.

*2 Si tiene alguna pregunta sobre la composición exacta del material, nuestro equipo de servicio está a su disposición.

*3 Carga de apilamiento: a una temperatura ambiente de aprox. 20°C.
Carga dinámica: en una carretilla elevadora con una carga distribuida uniformemente a una temperatura ambiente de aprox. 20°C.