


# HB3

1200 x 1000 x 790 mm / 620 l





Art.-Nr.: 83421800

Datos Técnicos*1			
Dimension Exterior L x An x Al (mm)	1200 x 1000 x 790	Dimensiones Interiores L x An x Al (mm)	1115 x 915 x 625
Peso (kg)	43,5 kg	Contenido (ltr)	620 l
Material*2	PE		

Carga (kg)*3	 <b>Carga de apilamiento</b> 5000kg	 <b>Carga en carga útil</b> 900kg	 <b>Carga dinámica</b> 1900kg
--------------	---	---	---

Características	Opcional
Color: gris claro Travesaños: 3, soldados Apilable Resistencia a la temperatura: -30 °C y +40 °C, brevemente soporta hasta +90 °C Resistentes contra la mayor parte de agentes químicos y detergentes Calidad alimentaria / Conforme a HACCP El contenedor se corresponde con los estándares DIN EN 13626 y DIN EN ISO 12048	Perfiles de refuerzo Tapa Puerto de drenaje Transponder (RFID)

### Cantidades de carga (Unid./val. indicativos)

 <b>Contenedores</b>	Contenedor 20': <b>32</b> Contenedor 40': <b>84</b>	Contenedor 40' High Cube: <b>84</b> Contenedor 45' High Cube: -
 <b>Camión</b>	MEGA Semi: <b>104</b>	Jumbo: <b>112-120</b>

### Marcado

Impresión de textos, logotipos y numeraciones a consulta según cantidades. Posición a consulta.



\*1 Todos los datos técnicos son propiedades características que han sido constatadas bajo condiciones específicas de ensayo. Bajo condiciones de uso diferentes como cargas admisibles, temperatura de uso y duración de almacenaje, resultan valores diferentes que pueden ser controlados a consulta. Todos los datos y la información especificada están sujetos a cambios sin aviso. Nuestro equipo de servicio está a su disposición para controlar nuestros productos en sus condiciones especiales de uso.

\*2 Si tiene alguna pregunta sobre la composición exacta del material, nuestro equipo de servicio está a su disposición.

\*3 Carga de apilamiento: con una capacidad de carga de 900 kg a una temperatura ambiente. Carga dinámica: en una carretilla elevadora con una carga distribuida uniformemente a una temperatura ambiente.