







Art.-Nr.: 81940700

Datos Técnicos*1			
Dimension Exterior L x An x Al (mm)	1200 X 1000 X 790	Dimensiones Interiores L x An x Al (mm)	1122 X 912 X 620
Peso(kg)	43.5 kg		
Contenido (ltr)	610		
Material* ²	PE		
Carga (kg)* ³	Carga de apilamiento 5000 kg	Carga en carga útil 700 kg	Carga dinámica 1200 kg

Características Opcional

Color: marrón claro

Moldeada de una sola pieza Travesaños: 3, sin soldar

Apilable

Resistencia a la temperatura: -30°C y +40°C, brevemente soporta hasta +90°C Resistentes contra la mayor parte de agentes químicos y detergentes

Calidad alimentaria / Conforme a HACCP

El contenedor se corresponde con los estándares DIN EN 13626 y DIN EN ISO 12048

Cantidades de carga (Unid./val. indicativos)

Contenedores	Contenedor 20': 30 Contenedor 40': –	Contenedor 40' High Cube: 84 Contenedor 45' High Cube: 104
Camión	MEGA Semi: 130	Jumbo: 140-150

Marcado

Impresión de textos, logotipos y numeraciones a consulta según cantidades. Posición a consulta.









- *1 Todos los datos técnicos son propiedades características que han sido constatadas bajo condiciones específicas de ensayo. Bajo condiciones de uso diferentes como cargas admisibles, temperatura de uso y duración de almacenaje, resultan valores diferentes que pueden ser controlados a consulta. Todos los datos y la información específicada están sujetos a cambios sin aviso. Nuestro equipo de servicio está a su disposición para controlar nuestros productos en sus condiciones especíales de uso.
- *2 Si tiene alguna pregunta sobre la composición exacta del material, nuestro equipo de servicio está a su disposición.
- *3 Carga de apilamiento: a una temperatura ambiente de aprox. 20°C.
 Carga dinámica: en una carretilla elevadora con una carga distribuida uniformemente a una temperatura ambiente de aprox. 20°C.