




SB₃ 1200 x 1000 x 790 mm / 610 l



Art.-Nr.: 81941310

Datos Técnicos*1			
Dimension Exterior L x An x Al (mm)	1200 X 1000 X 790	Dimensiones Interiores L x An x Al (mm)	1122 x 912 x 620
Peso (kg)	43.5 kg		
Contenido (Itr)	610		
Material*2	PE		
Carga (kg)* ³	Carga de apilamiento 5000 kg	Carga en carga útil 700 kg	Carga dinámica 1200 kg

Características

Color: azul

Moldeada de una sola pieza Travesaños: 3, sin soldar

Apilable

Resistencia a la temperatura: -30 °C y +40 °C, brevemente soporta hasta +90 °C Resistentes contra la mayor parte de agentes químicos y detergentes

Calidad alimentaria / Conforme a HACCP

El contenedor se corresponde con los estándares DIN EN 13626 y DIN EN ISO 12048


Opcional

Puerto de drenaje Paredes / bases perforadas 9 patas

Cantidades de carga (Unid./vai. Indicativos)		
Contenedores	Contenedor 20': 30 Contenedor 40': –	Contenedor 40' High Cube: 84 Contenedor 45' High Cube: 104
Camión	M EGA Semi: 130	Jumbo: 140-150

Marcado

Impresión de textos, logotipos y numeraciones a consulta según cantidades. Posición a consulta.









- *1 Todos los datos técnicos son propiedades características que han sido constatadas bajo condiciones específicas de ensayo. Bajo condiciones de uso diferentes como cargas admisibles, temperatura de uso y duración de almacenaje, resultan valores diferentes que pueden ser controlados a consulta. Todos los datos y la información específicada están sujetos a cambios sin aviso. Nuestro equipo de servicio está a su disposición para controlar nuestros productos en sus condiciones especíales de uso.
- *2 Si tiene alguna pregunta sobre la composición exacta del material, nuestro equipo de servicio está a su disposición.
- *3 Carga de apilamiento: a una temperatura ambiente de aprox. 20°C. Carga dinámica: en una carretilla elevadora con una carga distribuida uniformemente a una temperatura ambiente de aprox. 20°C.