





CB3





Art.-Nr.: 83281808

| Datos Técnicos*1 | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|---|------------------|
| Dimension Exterior L x An x Al (mm) | 1200 X 1000 X 740 | Dimensiones Interiores L x An x Al (mm) | 1130 x 925 x 595 |
| Peso (kg) | 36.5 kg | | |
| Contenido (ltr) | 610 | | |
| Material* ² | PE | | |
| Carga (kg)* ³ | Carga de apilamiento 5000 kg | Carga en carga útil 700 kg | Carga dinámica |

Características

Color: gris basalto Moldeada de una sola pieza Travesaños: 3, sin soldar

Apilable

Resistencia a la temperatura: -30°C y +40°C, brevemente soporta hasta +90°C Resistentes contra la mayor parte de agentes químicos y detergentes

Calidad alimentaria / Conforme a HACCP

El contenedor se corresponde con los estándares DIN EN 13626 y DIN EN ISO 12048

Opcional

Transponder (RFID) Tapa Puerto de drenaje

Cantidades de carga (Unid./val. indicativos)

| Contenedores | Contenedor 20': 40 Contenedor 40': – | Contenedor 40' High Cube: 106 Contenedor 45' High Cube: 104 |
|--------------|--|--|
|--------------|--|--|

Camión

n MEGA Semi: 130

Jumbo: 140-150

Marcado

Impresi'on de textos, logotipos y numeraciones a consulta seg'un cantidades. Posici'on a consulta.









- Todos los datos técnicos son propiedades características que han sido constatadas bajo condiciones específicas de ensayo. Bajo condiciones de uso diferentes como cargas admisibles, temperatura de uso y duración de almacenaje, resultan valores diferentes que pueden ser controlados a consulta. Todos los datos y la información especificada están sujetos a cambios sin aviso. Nuestro equipo de servicio está a su disposición para controlar nuestros productos en sus condiciones especiales de uso.
- *2 Si tiene alguna pregunta sobre la composición exacta del material, nuestro equipo de servicio está a su disposición.
- *3 Carga de apilamiento: Con una altura máxima de apilado de 6 cajas (apilado 5 sobre 1) y carga distribuida uniformemente a una temperatura ambiente de aprox. 20 °C.
 Carga dinámica: el transporte con una montacarga con una carga determinada y distribuida uniformemente, a una temperatura ambiente de aprox. +20°C.