





**CB3** 





## Art.-Nr.: 83281310

Datos Técnicos*1			
Dimension Exterior L x An x Al (mm)	1200 X 1000 X 740	Dimensiones Interiores L x An x Al (mm)	1130 x 925 x 595
Peso (kg)	36.5 kg		
Contenido (Itr)	610		
Material* <sup>2</sup>	PE		
Carga (kg)* <sup>3</sup>	Carga de apilamiento 5000 kg	Carga en carga útil 700 kg	Carga dinámica 1200 kg

## Características

## Color: azul

Moldeada de una sola pieza

Travesaños: 3, sin soldar

## Apilable

Resistencia a la temperatura: -30 °C y +40 °C, brevemente soporta hasta +90 °C

Resistentes contra la mayor parte de agentes químicos y detergentes

Calidad alimentaria / Conforme a HACCP

El contenedor se corresponde con los estándares DIN EN 13626 y DIN EN ISO 12048

# Opcional

Transponder (RFID)

Тара

Puerto de drenaje

## Cantidades de carga (Unid./val. indicativos)



mión MEGA Semi: 130

Jumbo: **140-150** 

## Marcado

Impresi'on de textos, logotipos y numeraciones a consulta seg'un cantidades. Posici'on a consulta.









- 1 Todos los datos técnicos son propiedades características que han sido constatadas bajo condiciones específicas de ensayo. Bajo condiciones de uso diferentes como cargas admisibles, temperatura de uso y duración de almacenaje, resultan valores diferentes que pueden ser controlados a consulta. Todos los datos y la información específicada están sujetos a cambios sin aviso. Nuestro equipo de servicio está a su disposición para controlar nuestros productos en sus condiciones especiales de uso.
- \*2 Si tiene alguna pregunta sobre la composición exacta del material, nuestro equipo de servicio está a su disposición.
- \*3 Carga de apilamiento: Con una altura máxima de apilado de 6 cajas (apilado 5 sobre 1) y carga distribuida uniformemente a una temperatura ambiente de aprox. 20 °C.
  Carga dinámica: el transporte con una montacarga con una carga determinada y distribuida uniformemente, a una temperatura ambiente de aprox. +20°C.