



H1 ESD

1200 x 800 mm

Art.-Nr.: 83102251

Données techniques			
Dimensions L x L x H (mm)	1200 x 800 x 160		
Poids (kg)	20.5 kg		
Matériau	PEHD PP, ESD		
Charges admissibles (kg)	 Statique 5000 kg	 Dynamique 1250 kg	 Sur Rack 1000 kg
Caractéristiques		En option	
Couleur: noir Semelles : 3, soudées Rebords : 7 mm Résistance à la température : -30 °C à +40 °C, brièvement jusqu'à +90 °C Palette ESD		Variantes de rebords	
Quantités approximatives par containers			
 Conteneurs	Container 20': 192 Container 40': 390	Container 40' High Cube: 440 45' high cube container: 510	
 Camion	Méga semi: 594	Jumbo: 684	
Marquage			
Marquage à chaud : texte, logo ou numérotation sur demande et selon quantité. Positionnement : Sur Rendez-vous.			



*1 Toutes les données techniques comprennent des caractéristiques qui ont été testées dans des conditions spécifiques. Des données variables peuvent résulter de conditions d'utilisation différentes telles que la méthode de chargement, la température ou encore la durée de stockage. Toutes les données et informations spécifiées sont sujettes à modification sans préavis. L'équipe de notre Bureau d'Etudes se tient à votre entière disposition pour étudier vos besoins spécifiques.

*2 Si vous avez des questions sur la composition exacte du matériau, notre équipe se tient à votre entière disposition.

*3 Charge statique : résistance à la compression sur une surface plane, avec une charge uniformément répartie et à une température ambiante d'environ +20°.
Charge dynamique : sur les fourches avec une charge déterminée et uniformément répartie, à une température ambiante d'environ +20°.
Sur rack : avec une charge (bac E2 / bacs à poissons) uniformément répartie, les grands côtés reposant sur 2 supports pendant plus de 100 heures et à une température ambiante d'environ +20°.