



SL1

1200 x 800 mm



Art.-Nr.: 83259802

Données techniques*1			
Dimensions L x L x H (mm)	1200 x 800 x 120		
Poids (kg)	7,0 kg		
Matériau*2	PE		
Charges admissibles (kg)*3	Statique 2000 kg	Dynamique 1000 kg	Sur Rack
Caractéristiques		En option	
Couleur: gris basalte		Variantes de rebords	
Semelles : 3, non soudées		Couvercle	
Rebords : 12 mm			
Résistance à la température : -30 °C à +40 °C, brièvement jusqu'à +90 °C			
Quantités approximatives par containers			
Conteneurs	Container 20': 248 Container 40': 504	Container 40' High Cube: 558 45' high cube container: 680	
Camion	Méga semi: 816	Jumbo: 912	
Marquage			
Marquage à chaud : texte, logo ou numérotation sur demande et selon quantité. Positionnement: Sur Rendez-vous.			



*1 Toutes les données techniques comprennent des caractéristiques qui ont été testées dans des conditions spécifiques. Des données variables peuvent résulter de conditions d'utilisation différentes telles que la méthode de chargement, la température ou encore la durée de stockage. Toutes les données et informations spécifiées sont sujettes à modification sans préavis. L'équipe de notre Bureau d'Etudes se tient à votre entière disposition pour étudier vos besoins spécifiques.

*2 Si vous avez des questions sur la composition exacte du matériau, notre équipe se tient à votre entière disposition.

*3 **Charge statique:** résistance à la compression sur une surface plane, avec une charge uniformément répartie et à une température ambiante d'environ +20°.

Charge dynamique: sur les fourches avec une charge déterminée et uniformément répartie, à une température ambiante d'environ +20°.

Sur rack: avec une charge (sacs) uniformément répartie, les grands côtés reposant sur 2 supports pendant plus de 300 heures et à une température ambiante d'environ +20°.