




Non-Stop

1200 x 800 mm



Art.-Nr.: 83241725

Données techniques		
Dimensions L x L x H (mm)	1200 x 800 x 175	
Poids (kg)	20.0 kg	
Matériau*2	PEHD	
Charges admissibles (kg)*3	Statique 7500 kg	Dynamique 1000 kg
	Sur Rack -	
Caractéristiques		
Couleur: brunrouge / noir		
Semelles: 3, soudées		
Palette Euro avec plateau thermoformé		
Résistance à la température: -30 °C à +40 °C, brièvement jusqu'à +90 °C		
Quantités approximatives par containers		
Conteneurs	Container 20': 170	Container 40' High Cube: 330
	Container 40': 330	45' high cube container: -
Camion	Méga semi: 578	Jumbo: 612
Marquage		
Marquage à chaud: texte, logo ou numérotation sur demande et selon quantité. Positionnement: Sur Rendez-vous.		



*1 Toutes les données techniques comprennent des caractéristiques qui ont été testées dans des conditions spécifiques. Des données variables peuvent résulter de conditions d'utilisation différentes telles que la méthode de chargement, la température ou encore la durée de stockage. Toutes les données et informations spécifiées sont sujettes à modification sans préavis. L'équipe de notre Bureau d'Etudes se tient à votre entière disposition pour étudier vos besoins spécifiques.

*2 Si vous avez des questions sur la composition exacte du matériau, notre équipe se tient à votre entière disposition.

*3 **Charge statique:** résistance à la compression sur une surface plane, avec une charge uniformément répartie et à une température ambiante d'environ +20°.

Charge dynamique: sur les fourches avec une charge déterminée et uniformément répartie, à une température ambiante d'environ +20°.

Sur rack: avec une charge (sacs) uniformément répartie, les grands côtés reposant sur 2 supports pendant plus de 300 heures et à une température ambiante d'environ +20°.