

Art.-Nr.: 83335202



Données techniques*1

Dimensions L x L x H (mm)	1200 x 1000 x 160 mm		
Poids (kg)	20,0 kg		
Matériau*2	PE		
Charges admissibles (kg)*3	Statique 5000 kg	Dynamique 1250 kg	Sur Rack 1000 kg

Caractéristiques

Couleur: noir/bleu clair
 Semelles : 3, non soudées
 Rebords : 5 mm
 Antiglisse : Bandes antiglissées Palgrip® sur le plateau supérieur
 Résistance à la température : -30 °C à +40 °C, brièvement jusqu'à +90 °C

En option


Transpondeur (RFID)
 Profilés de renfort
 Variantes de rebords
 Couvercle

Quantités approximatives par containers

	Conteneurs	Container 20': 141 Container 40': 300	Container 40' High Cube: 340 45' high cube container: -
		Camion	Méga semi: 468 Jumbo: 504-540

Marquage

Marquage à chaud : texte, logo ou numérotation sur demande et selon quantité. Positionnement : Sur Rendez-vous.



*1 Toutes les données techniques comprennent des caractéristiques qui ont été testées dans des conditions spécifiques. Des données variables peuvent résulter de conditions d'utilisation différentes telles que la méthode de chargement, la température ou encore la durée de stockage. Toutes les données et informations spécifiées sont sujettes à modification sans préavis. L'équipe de notre Bureau d'Etudes se tient à votre entière disposition pour étudier vos besoins spécifiques.

*2 Si vous avez des questions sur la composition exacte du matériau, notre équipe se tient à votre entière disposition.

*3 **Charge statique:** résistance à la compression sur une surface plane, avec une charge uniformément répartie et à une température ambiante d'environ +20°.

Charge dynamique: sur les fourches avec une charge déterminée et uniformément répartie, à une température ambiante d'environ +20°.

Sur rack: avec une charge (sacs) uniformément répartie, les grands côtés reposant sur 2 supports pendant plus de 100 heures et à une température ambiante d'environ +20°.