




TC3

1200 X 1000 mm




Art.-Nr.: 87035251

Données techniques	
Dimensions L x L x H (mm)	1200 x 1000 x 160
Poids (kg)	24,0 kg
Matériau*2	PEHD
Charges admissibles (kg)	Statique 7500 kg
	Dynamique 2000 kg
	Sur Rack 2000 kg

Caractéristiques	En option
Couleur: noir	Transpondeur (RFID)
Semelles : 3, non soudées	Variante de rebords
Profilés de renfort: 3	
Rebords : 7 mm	
Résistance à la température : -30 °C à +40 °C, brièvement jusqu'à +90 °C	

Quantités approximatives par containers		
Conteneurs	Container 20': 141	Container 40' High Cube: 340
	Container 40': 300	45' high cube container: 416
Camion	Méga semi: 468	Jumbo: 504-540

Marquage
Marquage à chaud : texte, logo ou numérotation sur demande et selon quantité. Positionnement : Sur Rendez-vous.



*1 Toutes les données techniques comprennent des caractéristiques qui ont été testées dans des conditions spécifiques. Des données variables peuvent résulter de conditions d'utilisation différentes telles que la méthode de chargement, la température ou encore la durée de stockage. Toutes les données et informations spécifiées sont sujettes à modification sans préavis. L'équipe de notre Bureau d'Etudes se tient à votre entière disposition pour étudier vos besoins spécifiques.

*2 Si vous avez des questions sur la composition exacte du matériau, notre équipe se tient à votre entière disposition.

*3 **Charge statique:** résistance à la compression sur une surface plane, avec une charge uniformément répartie et à une température ambiante d'environ +20°.

Charge dynamique: sur les fourches avec une charge déterminée et uniformément répartie, à une température ambiante d'environ +20°.

Sur rack: avec une charge (sacs) uniformément répartie, les grands côtés reposant sur 2 supports pendant plus de 300 heures et à une température ambiante d'environ +20°.