







Art.-Nr.: 83325741

Données techniques	
Dimensions L x L x H (mm)	1200 x 1000 x 150
Poids (kg)	18.0 kg
Matériau*2	PE
Charges admissibles (kg)*3	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Statique 5000 kg</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Dynamique 1500 kg</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Sur Rack 1250 kg</p> </div> </div>
Caractéristiques	
Couleur: brunrouge Semelles : 3, non soudées Profilés de renfort : 4 Rebords : 7 mm Résistance à la température : -30 °C à +40 °C, brièvement jusqu'à +90 °C	En option Transpondeur (RFID) Profilés de renfort Variantes de rebords Antiglisse
Quantités approximatives par containers	
 Conteneurs	Container 20': 140 Container 40': 330
 Camion	Méga semi: 494 Jumbo: 532-570
Marquage	
Marquage à chaud : texte, logo ou numérotation sur demande et selon quantité. Positionnement : Sur Rendez-vous.	



*1 Toutes les données techniques comprennent des caractéristiques qui ont été testées dans des conditions spécifiques. Des données variables peuvent résulter de conditions d'utilisation différentes telles que la méthode de chargement, la température ou encore la durée de stockage. Toutes les données et informations spécifiées sont sujettes à modification sans préavis. L'équipe de notre Bureau d'Etudes se tient à votre entière disposition pour étudier vos besoins spécifiques.

*2 Si vous avez des questions sur la composition exacte du matériau, notre équipe se tient à votre entière disposition.

*3 **Charge statique:** résistance à la compression sur une surface plane, avec une charge uniformément répartie et à une température ambiante d'environ +20°.

Charge dynamique: sur les fourches avec une charge déterminée et uniformément répartie, à une température ambiante d'environ +20°.

Sur rack: avec une charge (sacs) uniformément répartie, les grands côtés reposant sur 2 supports pendant plus de 300 heures et à une température ambiante d'environ +20°.