

Bac universel 650 l



Art.-Nr.: 81391510

Données techniques	
Dimensions Extérieures L x L x H (mm)	1195 x 905 x 835
Poids (kg)	24.0 kg
Volume (l)	650 l
Matériau*2	PEHD
Charges admissibles (kg)*3	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  Charge Utile 650 kg </div> <div style="text-align: center;">  Surcharge³ - </div> </div>
Hauteur d'empilage (mm)	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  Emboîté 280 mm </div> <div style="text-align: center;">  Empilé - </div> </div>
Caractéristiques	
Couleur: vert 5 pieds, barres galvanisées Emboîtable Résiste à des températures comprises entre -30 °C à +40 °C, brièvement jusqu'à +90 °C Convient pour les chariots élévateurs	En option
	Couvercle
Quantités approximatives par containers	
Sur demande	
Marquage	
Marquage à chaud : texte, logo ou numérotation sur demande et selon quantité. Positionnement : Sur Rendez-vous.	



*1 Toutes les données techniques comprennent des caractéristiques qui ont été testées dans des conditions spécifiques. Des données variables peuvent résulter de conditions d'utilisation différentes telles que la méthode de chargement, la température ou encore la durée de stockage. Toutes les données et informations spécifiées sont sujettes à modification sans préavis. L'équipe de notre Bureau d'Études se tient à votre entière disposition pour étudier vos besoins spécifiques.

*2 Si vous avez des questions sur la composition exacte du matériau, notre équipe se tient à votre entière disposition.

*3 **Charge d'empilage** : Avec une hauteur d'empilage maximale de 6 caisses (empilage 5 sur 1) et une charge uniformément répartie à une température ambiante d'environ 20°C.
Charge dynamique : sur les fourches avec une charge déterminée et uniformément répartie, à une température ambiante d'environ +20°.