



Art.-Nr.: 83229848

Données techniques	
Dimensions L x L x H (mm)	1200 x 1000 x 146
Poids (kg)	19,5 kg
Matériau*2	PEHD
Charges admissibles (kg)*3	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Statique 5000 kg</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Dynamique 1500 kg</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Sur Rack 1250 kg</p> </div> </div>

Caractéristiques	En option
Couleur: gris basalte Semelles : 3, non soudées Profilés de renfort : 4 Rebords : 22 mm extérieurs Résistance à la température : -30 °C à +40 °C, brièvement jusqu'à +90 °C	Variantes de rebords Semelles antidérapantes Palgrip® Profilés de renfort Transpondeur (RFID) Semelles fermées

Quantités approximatives par containers		
 Conteneurs	Container 20': 140	Container 40' High Cube: 365
	Container 40': 330	45' high cube container: 416
 Camion	Méga semi: 494	Jumbo: 532-570

Marquage
 Marquage à chaud : texte, logo ou numérotation sur demande et selon quantité. Positionnement : Sur Rendez-vous.



*1 Toutes les données techniques comprennent des caractéristiques qui ont été testées dans des conditions spécifiques. Des données variables peuvent résulter de conditions d'utilisation différentes telles que la méthode de chargement, la température ou encore la durée de stockage. Toutes les données et informations spécifiées sont sujettes à modification sans préavis. L'équipe de notre Bureau d'Etudes se tient à votre entière disposition pour étudier vos besoins spécifiques.

*2 Si vous avez des questions sur la composition exacte du matériau, notre équipe se tient à votre entière disposition.

*3 **Charge statique:** résistance à la compression sur une surface plane, avec une charge uniformément répartie et à une température ambiante d'environ +20°.

Charge dynamique: sur les fourches avec une charge déterminée et uniformément répartie, à une température ambiante d'environ +20°.

Sur rack: avec une charge (sacs) uniformément répartie, les grands côtés reposant sur 2 supports pendant plus de 300 heures et à une température ambiante d'environ +20°.