

Art.-Nr.: 83525861

Données techniques*1

Dimensions L x L x H (mm)	1200 x 1000 x 160		
Poids (kg)	23,5 kg		
Matériau*2	PE		
Charges admissibles (kg)*3	Statique 7500 kg	Dynamique 1500 kg	Sur Rack 1400 kg

Caractéristiques En option


Couleur: gris basalte Semelles : 3, non soudées Profilés de renfort : 6 Rebords : 5 mm Résistance à la température : -30 °C à +40 °C, brièvement jusqu'à +90 °C	Variantes de rebords Transpondeur (RFID) Clips antiglisse Palgrip® sur la face inférieure du plateau
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quantités approximatives par containers

Conteneurs Container 20': 140 Container 40': 300	Container 40' High Cube: 340 45' high cube container: 390
Camion Méga semi: 468	Jumbo: 504 - 540

Marquage

Marquage à chaud : texte, logo ou numérotation sur demande et selon quantité. Positionnement : Sur Rendez-vous.



*1 Toutes les données techniques comprennent des caractéristiques qui ont été testées dans des conditions spécifiques. Des données variables peuvent résulter de conditions d'utilisation différentes telles que la méthode de chargement, la température ou encore la durée de stockage. Toutes les données et informations spécifiées sont sujettes à modification sans préavis. L'équipe de notre Bureau d'Etudes se tient à votre entière disposition pour étudier vos besoins spécifiques.

*2 Si vous avez des questions sur la composition exacte du matériau, notre équipe se tient à votre entière disposition.

*3 **Charge statique:** résistance à la compression sur une surface plane, avec une charge uniformément répartie et à une température ambiante d'environ +20°.
Charge dynamique: sur les fourches avec une charge déterminée et uniformément répartie, à une température ambiante d'environ +20°.
Sur rack: avec une charge (sacs) uniformément répartie, les grands côtés reposant sur 2 supports pendant plus de 100 heures et à une température ambiante d'environ +20°.