




CB1

1200 x 800 x 740 mm / 470 l



Art.-Nr.: 83381500

Données techniques

Dimensions L x L x H (mm) 1200 x 800 x 740

Poids (kg) 34.5 kg

Volume (l) 470 l

Matériau*2 PEHD

Charges admissibles (kg)*3



Charge d'empilage
5000 kg



Charge Utile
700 kg



Charge Dynamique³
1200 kg

Caractéristiques

Couleur: vert

Monobloc

Semelles: 3, non soudées

Gerbable

Résistance à la température: -30 °C à +40 °C, brièvement jusqu'à +90 °C

Résistant à la plupart des produits chimiques et détergents

Sans risque alimentaire. Conforme HACCP

Le conteneurs s'appuie sur les normes DIN EN 13626 et DIN EN ISO 12048

En option

Transpondeur (RFID)

Couvercle

Quantités approximatives par containers



Conteneurs

Container 20': **33**
Container 40': -

Container 40' High Cube: **75**
45' high cube container: **99**




Camion

Méga semi: **99**

Jumbo: **114**

Marquage

Marquage à chaud: texte, logo ou numérotation sur demande et selon quantité. Positionnement: Sur Rendez-vous.



*1 Toutes les données techniques comprennent des caractéristiques qui ont été testées dans des conditions spécifiques. Des données variables peuvent résulter de conditions d'utilisation différentes telles que la méthode de chargement, la température ou encore la durée de stockage. Toutes les données et informations spécifiées sont sujettes à modification sans préavis. L'équipe de notre Bureau d'Etudes se tient à votre entière disposition pour étudier vos besoins spécifiques.

*2 Si vous avez des questions sur la composition exacte du matériau, notre équipe se tient à votre entière disposition.

*3 Charge d'empilage: Avec une hauteur d'empilage maximale de 6 caisses (empilage 5 sur 1) et une charge uniformément répartie à une température ambiante d'environ 20°C. Charge dynamique: sur les fourches avec une charge déterminée et uniformément répartie, à une température ambiante d'environ +20°.