





CB3





Art.-Nr.: 83281410

Données techniques			
Dimensions Extérieures L x L x H (mm)	1200 X 1000 X 740	Dimensions Intérieures L x L x H (mm)	1130 x 925 x 595
Poids (kg)	36.5 kg		
Volume (I)	610		
Matériau* ²	PE		
Charges admissibles (kg)*3	Charge d'empilage 5000 kg	Charge Utile 700 kg	Charge Dynamique

Caractéristiques

Couleur: jaune Monobloc

Semelles: 3, non soudées

Gerbable

Résistance à la température : -30 °C à +40 °C, brièvement jus qu'à +90 °C

Résistant à la plupart des produits chimiques et détergents

Sans risque alimentaire. Conforme HACCP

Le conteneur s'appuie sur les normes DIN EN 13626 et DIN EN ISO 12048

En option

Transpondeur (RFID) Couvercle Trous de vidange

Quantités approximatives par containers

Conteneurs	Container 20': 40 Container 40': –	Container 40' High Cube: 106 45' high cube container: 104



Méga semi: **130** Jumbo: **140-150**

Marquage

Marquage à chaud: texte, logo ou numérotation sur de mande et selon quantité. Positionnement: Sur Rendez-vous.









- *1 Toutes les données techniques comprennent des caractéristiques qui ont été testées dans des conditions spécifiques. Des données variables peuvent résulter de conditions d'utilisation différentes telles que la méthode de chargement, la température ou encore la durée de stockage. Toutes les données et informations spécifiées sont sujettes à modification sans préavis. L'équipe de notre Bureau d'Etudes se tient à votre entière disposition pour étudier vos besoins spécifiques.
- *2 Si vous avez des questions sur la composition exacte du matériau, notre équipe se tient à votre entière disposition.
- *3 Charge d'empilage : Avec une hauteur d'empilage maximale de 6 caisses (empilage 5 sur 1) et une charge uniformément répartie à une température ambiante d'environ 20°C. Charge dynamique : sur les fourches avec une charge déterminée et uniformément répartie, à une température ambiante d'environ +20°.