






## Pokrywa 800 x 600 mm



Art.-Nr.: 83599801

| Dane techniczne*1   |                |                        |           |
|---|----------------|------------------------|-----------|
| Wymiar zewnętrzny (mm)  | 818 x 619 x 74 | Wymiar wewnętrzny (mm) | 811 x 612 |
| Waga (kg)   | 2,8 kg         |                        |           |
| Materiał*2  | PE             |                        |           |
| Wysokość gniazdowania   | 30 mm          |                        |           |
| Charakterystyka   |                | Opcje                  |           |
| Wersja ogólna   |                | -                      |           |
| Kolor: szary bazalt   |                |                        |           |
| Możliwość sztaplowania  |                |                        |           |
| Odporność termiczna: -30°C - +40°C, krótkotrwale do +90°C   |                |                        |           |
| Dane logistyczne (szt./jednostkę)   |                |                        |           |
| Wartość orientacyjna: 30 pokrywa na paletę. Dokładna ilość ładunku podawana na życzenie.                                      |                |                        |           |
| Znakowanie  |                |                        |           |
| Znakowanie metodą gorącego stempla napisów, logotypu, bieżącej numeracji – umiejscowienie do uzgodnienia. Wycena wg projektu. |                |                        |           |



\*1 Podane dane techniczne są charakterystycznymi właściwościami, które zostały zmierzone w określonych warunkach testowych. Różne warunki pracy, takie jak typ obciążenia, temperatura otoczenia i czas oddziaływania po wodują o dchylenia wartości, które można sprawdzić na życzenie. Wszystkie dane i informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Nasz zespół serwisowy jest do Państwa dyspozycji, gotowy sprawdzić specjalne wymagania dotyczące konkretnej sytuacji.

\*2 W przypadku pytań dotyczących dokładnego składu materiałowego prosimy o kontakt.