

Art.-Nr.: 83281700


Dane techniczne*1			
Wymiar zewnętrzny (mm)	1200 x 1000 x 740	Wymiar wewnętrzny (mm)	1130 x 925 x 595
Waga (kg)	36,5 kg	Pojemność (l)	610 l
Materiał*2	PE		

Nośność (kg)*3	 Nośność w stosie 5000kg	 Nośność użytkowa 700kg	 Nośność dynamiczna 1200kg
----------------	---	--	---

Charakterystyka	Opcje
<p>Kolor: jasnobrązowy</p> <p>Produkt formowany wtryskowo jako jednolity odlew</p> <p>Płózy: 3, otwarte</p> <p>Możliwość sztaplowania</p> <p>Odporność termiczna: -30°C - +40°C, krótkotrwale do +90°C</p> <p>Odporność na niekorzystne działanie większości chemikaliów i środków czyszczących</p> <p>Rozwiązanie nadające się do kontaktu z żywnością. Zgodność z HACCP</p> <p>Pojemnik zgodny z normami DIN EN 13626 i DIN EN 12048</p>	<p>Pokrywa</p> <p>Transponder (RFID)</p> <p>Otwór spustowy nagwintowany</p>

Dane logistyczne (szt./jednostkę)		
 Pojemniki	Kontener 20': 40 Kontener 40': -	Kontener 40' High Cube: 106 Standardowa naczepa 45' Kontener High Cube: 104
 Naczepa	MEGA Trailer: 130	Jumbo: 140-150

Znakowanie
Znakowanie metodą gorącego stempla napisów, logotypu, bieżącej numeracji – umiejscowienie do uzgodnienia. Wycena wg projektu.



*1 Podane dane techniczne są charakterystycznymi właściwościami, które zostały zmierzone w określonych warunkach testowych. Różne warunki pracy, takie jak typ obciążenia, temperatura otoczenia i czas oddziaływania po wodują odczylenia wartości, które można sprawdzić na żądanie. Wszystkie dane i określone informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Nasz zespół serwisowy jest do Państwa dyspozycji, gotowy sprawdzić specjalne wymagania dotyczące konkretnej sytuacji.

*2 W przypadku pytań dotyczących dokładnego składu materiałowego prosimy o kontakt.

*3 Nośność w stosie: przy ustawieniu maksymalnie 6 sztuk w stosie i równomiernie rozłożonym obciążeniu w temperaturze otoczenia około 20°C. Nośność dynamiczna na wózek widłowy przy równomiernie rozłożonym obciążeniu w temperaturze otoczenia około 20°C.